DFAC
Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA



JCAA3814 / JCAA3823

CHICOTE PARA VIBRADOR 4 Y 7MTS

Descripción:

Chicote / manguera vibrador mca mpower con cabezal de 38mm tipo pendular de 7 y 4 mts. Los vibradores son utilizados para compactar concreto, eliminando por medio de las vibraciones la humedad excedente y el aire, aumentando así su densidad y resistencia. Se acopla a unidad motriz con motor a gasolina, acoplamiento tipo Dynapac. Cuentan con espirales de acero para protección, en los dos extremosy así evitar rupturas y daños del chicote flexible. Los vibradores deben utilizarse en la construcción para obtener óptima calidad, resistencia y uniformidad en cualquier estructura de concreto.



Aplicaciones más comunes en domos, losa, columnas, muros y cimientos.

Detalles Técnicos	4 MTS	7 MTS
Tipo de motor (filtro)	**Gasolina**	**Gasolina**
Tipo de cabezal	**Pendular**	**Pendular**
Tipo de acoplamiento	**Muela**	**Muela**
Frecuencia de vibración	12,000 VPM	12,000 VPM
Longitud de chicote	4 Mts	7 Mts
Diámetro de cabezal	38 Mm	38 Mm
Peso bruto	14 Kg	14 Kg
Peso neto	12.5 Kg	17.7 Kg
Dimensiones	840x700x540mm	840x700x540mm



442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME