

VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO DINGO

Vibrador portátil monofásico para compactación de concreto.

Equipo diseñado para transmitir vibraciones al concreto fresco y favorecer la expulsión del aire atrapado, contribuyendo a obtener una mezcla más compacta y homogénea. Su construcción robusta y diseño portátil facilitan su operación en diferentes trabajos de colado.



Especificaciones del Motor:

Característica	Especificación
Marca	ENAR
Modelo	DINGO
Tipo	Vibrador portátil eléctrico
Alimentación	Monofásica
Voltaje de la versión comercializada en la página	115 V
Frecuencia eléctrica	50–60 Hz
Potencia a 115 V	1,800 W
Peso del motor	5.8 kg
Dimensiones	345 × 244 × 229 mm
Frecuencia de vibración	12,000 vibraciones/min



442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME



VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO DINGO

Características Constructivas:

Carcasa de alta resistencia a impactos y protección contra salpicaduras.

- Filtro posterior que ayuda a impedir la entrada de impurezas al motor.
- Tres asas de manejo y correa de transporte para facilitar el desplazamiento y la operación.
- Cuatro rodamientos lubricados con aceite y doble retén.
- Interruptor estanco y escobillas intercambiables desde el exterior con desconexión automática.
- Transmisión con protección adicional en la unión con la aguja vibratoria.



Opciones de transmisión:

Longitud de transmisión	Peso de transmisión
4 m	6 kg
6 m	8 kg

Agujas Vibratorias- GAMA AX:

Modelo	Diámetro	Peso	Rendimiento máximo*
AX25	25 mm	0.8 kg	10 m³/h
AX32	32 mm	1.7 kg	14 m³/h
AX40	40 mm	2.2 kg	17 m³/h
AX48	48 mm	3.2 kg	28 m³/h
AX58	58 mm	4.5 kg	35 m³/h



*Rendimientos máximos indicados por el fabricante para cada aguja AX; el desempeño real depende de las condiciones del concreto y de trabajo. Para agujas AX25 y AX32 corresponde transmisión TDXE; para AX40, AX48 y AX58 corresponde TDX. Nota de configuración: La ficha del fabricante también contempla una versión DINGO de 230 V y 2,300 W.
La presente ficha describe la versión de 115 V indicada en la publicación comercial consultada. Confirmar voltaje, longitud de transmisión y aguja incluidos antes de cada suministro. Los pesos de transmisión no corresponden al peso del motor.

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME