ACCESORIOS PARA CIMBRA



I-SPYDER
CONVERTIDOR ELECTRÓNICO

VIBRADOR PARA CONCRETO DE ALTA FRECUENCIA (I-SPYDER)

Descripción:

Logra el mejor vibrado de concreto con los vibradores de última tecnología ¡Spyder de la marca ENAR con convertidor electrónico.
Con una fuerza 3 veces mayor que un vibrador convencional. El cabezal lleva un tratamiento térmico que nos permite tener mayor resistencia a la abrasión del concreto y rozamiento con el armado. Esto se traduce en mayor durabilidad.

La manguera de 7 metros de largo permite mayor capacidad de trabajo. El tamaño compacto y peso ligero lo hace una herramienta de vibrado de hormigón muy versátil.

El SPYDER es un convertidor electrónico integrado que alimenta un vibrador de alta frecuencia, listo para enchufar y funcionar. La gama está compuesta por el SPYDER PRO y el i-SPYDER.







- Peso del convertidor: 3.4kg
- Frecuencia de vibrado 12,000 v.p.m.
- Punta de goma reforzada opcional.
- Entrada voltaje/frecuencia estándar: en 110v~50/60Hz.
- Longitud estándar: 7m de manguera y 15m de cable.
- Arranque progresivo para evitar picos de corriente, evitando su deterioro.
- Indicador LED externo tricolor para comunicar cualquier incidencia al usuario. (Para i-Spyder Button)
- Sistema PRCD opcional, que desconecta inmediatamente el equipo por fuga de 10mA para una mayor protección del usuario y del equipo.

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME

DFAC
Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA



I-SPYDER
CONVERTIDOR ELECTRÓNICO

VIBRADOR PARA CONCRETO DE ALTA FRECUENCIA (I-SPYDER)

Plug & Play

Convertidor y agua integrados en un equipo listo para su utilización.

Mantenimiento cero

No precisa repuestos. No genera residuos ni partes que necesiten mantenimiento periódico.

Compacto y ligero

Peso ligero y muy manejable, lo que permite su uso en lugares de difícil acceso.

Seguro y fiable

Carcasa hermetica que lo protege contra agua y polvo (IP67) Protegido ante sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.



Modelo	Peso total (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Entrada potencia (Kw)	Rendimiento (m3/h)
I-SPYDER 230V-38	13	370	38	0,75	Hasta 20
I-SPYDER 230V-50	17	365	50	1,1	Hasta 30
I-SPYDER 230V-60	19	400	58	1,5	Hasta 35





442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME