

VIBRADOR A GASOLINA MPOWER

Descripción:



El vibrador para concreto Mpower cuenta con una unidad motriz Mpower y es perfecta tanto para constructores y contratistas para facilitar el movimiento de exceso de aire y burbujas en el concreto crudo. Lista para acoplarse a conjuntos vibratorios de 4 y 7 metros de longitud. Es un equipo de bajo costo para trabajos a corto plazo donde la exigencia sea mínima y se desee sacar el trabajo de manera optima e inmediata. incluye acoplamiento universal tipo Dynapac para usos con diferentes marcas. Su base de motor tiene 10cm de altura en relación con el suelo para evitar que el motor tenga contacto con la mezcla de concreto. Bastidor tubular robusto para protección del motor y fácil manejo y mantenimiento de la maquinaria.

Caracteristicas:

- Vibrador para concreto económico.
- Motor a gasolina Mpower de 5.5 HP.
- Conjunto vibratorio de 4 y 7 metros de longitud.
- Cabezal vibrante de 38 mm estándar.
- No intercambiable.
- Marco de acero tubular.
- Acople rápido tipo muela.

Marca	Mpower
Descripción	Conjunto Vibratorio
Frecuencia de Vibración	183 – 200 Hz
Amplitud	0.9 mm
Cabezal	Tipo Péndulo
Diámetro de Cabezal	38 mm
Motor	168 F – 5.5hp
Tipo de motor	Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire
Potencia Máxima	5.5 hp / 3,600 RPM
Arranque de Motor	Polea Retráctil
Filtro de Aire	Tipo Semiseco (Dual)
Capacidad de Aceite	0.6 Lts SAE 40
Capacidad de tanque de combustible	3 Lts
Flecha	Cuñero ¾”
Tipo de Acoplamiento	Muela y Tubo de Cañón
Peso bruto de Unidad Motriz	19 Kg
Dimensiones	450 x 440 x 500mm





442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME